

AMBIANCE



CONTACT



JET-40

EN BREF

- mesure de température
- capillaire externe en INOX
- point de consigne externe ou interne
- IP54
- 1 contact inverseur 15 (8) A
- différentiel fixe

DESCRIPTION

Les thermostats industriels à capillaire type JET-4.. sont utilisées pour la surveillance ou la régulation de la température ambiante dans les milieux industriels, installations CVC, serres, salles de sport, etc.

Les thermostats JET-4.. sont équipées d'un contact libre potentiel type inverseur.


Différentes plages de mesure sont disponibles, et le thermostat peut être équipé d'un réglage de point de consigne externe ou interne. Le différentiel est fixe.

Les thermostats sont exécutées avec boîtier synthétique, couleur grise RAL 7035 et RAL 7016, prévues d'un bornier de raccordement à vis en une classe de protection IP 54.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES THERMOSTATS JET-4..

	JET-40	JET40-F	JET-41	JET41-F
Point de consigne	externe	interne	externe	interne
Plage de réglage	0 .. +35°C	0 .. +35°C	0 .. +70°C	0 .. +70°C
Différentiel	fixe 0,5 K	fixe 0,5 K	fixe 1,5 K	fixe 1,5 K
Température maxi. de la sonde	+40°C	+40°C	+80°C	+80°C
Puissance contacte libre pot.	15 (8) A, 24..250VAC (150mA min. à 24Vac)			
Elément de mesure	INOX (1.4301)			
Protection boîtier de raccordement	IP54			
Classe de protection	I (avec mise à la terre)			
Montage	mural			

RACCORDEMENT ELECTRIQUE



BORNE 2 chauffer

BORNE 3 refroidir

AMBIANCE



CONTACT

DIMENSIONS

