



ST-G1-20-U

HIGHLIGHTS

- Kanaaltemperatuur meting
- Directe meting in de luchtstroom
- Meetpen 20cm uit inox Ø 8mm (RVS)
- Voedingsspanning AC 24 Volt / DC 24 Volt
- Proportionele uitgang 0..10 Volt dc @ 0..+100°C
- Meetbereik instelbaar
- Optioneel met LCD display (uitlezing °C)

KANAAL



0..10Vdc


OMSCHRIJVING

De sensoren, type ST-G1-20-U, worden gebruikt voor de temperatuur-meting in luchtkanalen van HVAC installaties.

De meetpen bevat het meetelement dat in direct contact staat met de luchtstroom in het kanaal. De weerstandswaarde van de sensor verandert in functie van de temperatuur in het kanaal, en dit volgens de curve van het type meetelement.

De ST-G1-20-U sensoren zijn standaard met een platina meetelement Pt100 IEC751-EN60751 klasse B uitgerust, dat via een meetomvormer wordt omgevormd tot een proportioneel 0..10Vdc uitgangssignaal. Het meetbereik dat standaard is ingesteld van 0...+100°C, is vrij instelbaar via dipswitch op het PCB.

De sensoren zijn voorzien van een inox (RVS) meetpen met Ø 8mm, montageflens (Ø 8mm), een IP54 behuizing met klemmenstrook en een M16x1,5 wartel.



TECHNISCHE SPECIFICATIES


TYPE

ST-G1-20-U

Voedingsspanning	AC 24 Volt of DC 24 Volt
Tolerantie	±10%
Verbruik	< 1 VA
Meetprincipe	directe meting in de luchtstroom
Meetelement	Pt100 EN 60751 / B
Nauwkeurigheid	±0,5 K @ +25°C
Uitgangssignaal	0..10 Vdc (≤ 2mA)
Meetbereiken	0..+50°C, 0..+100°C ¹⁾ , -50°C..+50°C, -50°C..+150°C
Aansluiting	3-draads
Elektrische aansluiting	klemmenstrook 3x 0,75mm²
Kabeldoorvoering	wartel M16 x 1,5
Behuizing	hittebestendig kunststof (< +120°C)
Beschermingsgraad	IP54, wartel of meetpen naar beneden
Meetpen	Ø 8 mm x 20 cm inox (RVS)


¹⁾ standaard fabrieksinstelling

Optioneel met LCD



ST-G1-20-U-LCD


AFMETINGEN



De montageflens (ref.nr. ST-MF-08) is in de levering inbegrepen.



ELEKTRISCHE AANSLUITING



1. + G 24 Volt AC/DC
2. - G₀ 0 Volt
3. Output 0..10Vdc (≤ 2 mA)

INSTELLING MEETBEREIK

Bereik	0..+50°C	0..+100°C	-50..+50°C	-50..+150°C
S1	on	on	off	off
S2	off	on ¹⁾	on	off
0 Vdc	0°C	0°C	-50°C	-50°C
5 Vdc	+25°C	+50°C	0°C	+50°C
10 Vdc	+50°C	+100°C	+50°C	+150°C

¹⁾ standaard fabrieksinstelling

BESTELINFORMATIE

TYPE	T°	0..10Vdc	4..20mA	MEETBEREIK ¹⁾	LCD
ST-G1-20-U	■	■	-	0 ..+100°C	-
ST-G1-20-U-LCD	■	■	-	0 ..+100°C	■

TOEBEHOREN & ONDERDELEN

TYPE	OMSCHRIJVING	OPMERKINGEN
ST.MF.08	montageflens Ø 8mm tbv luchtdichte montage	enkel voor meetpen Ø 8mm
ST.H1.B	blind deksel sensor	
ST.H1.LCD	LCD deksel T° sensoren	uitlezing in °C