




**DTR
DTR24**

BI-METAAL RUIMTETHERMOSTATEN

- AC 24 Volt of AC 230 Volt
- Aan/uit omschakelcontact verwarmen / koelen 5A
- Externe +/- setpunt instelling (°C)
- Behuizing in neutraal wit (RAL9010)

RUIMTE



OMSCHRIJVING

De ruimtethermostaten, type DTR..., worden toegepast als aan/uit regeling voor verwarming en/of koeling in ruimten, zoals voor de naregeling van radiatoren, convectoren, koelplafonds, enz...

De thermostaten zijn uitgevoerd met een bimetaal omschakelcontact, geschikt voor aansturing van aan/uit aandrijvingen met een voedingsspanning van AC 24 Volt (DTR24) of AC 230 Volt (DTR).

De bimetaal thermostaat heeft een schakeldifferentieel van ca.1 K.

De thermostaten zijn voorzien van een externe temperatuur instelknop en worden standaard geleverd in een witte kunststof behuizing RAL9010.

TECHNISCHE SPECIFICATIES			TYPE
			DTR..
Voedingsspanning	DTR	AC 230 Volt +10% / -15%, 50/60 Hz	
	DTR24	AC 24 Volt +10% / -10%, 50/60 Hz	
Uitgang		omschakelcontact 5 (2) A	
Schakeldifferentieel		ca.. 1 K	
Electrische aansluiting		klemmenstrook	
Montage		wandmontage	
Bescherming		IP 20, classe II	
Kleur		wit, RAL 9010	
Voelerelement		bi-metaal met anticipatie-weerstand	
Omgevingstemperatuur		+5°C .. +30°C	
Opslagtemperatuur		-20°C .. +70°C	
Afmetingen		74 x 74 x 25 mm	
Gewicht		80 g	

ELEKTRISCHE AANSLUITING

