

AMBIANCE



CONTACT



JET-120 R

EN BREF

- thermostats à capillaire
- différentes plages de mesure
- protection IP65

DESCRIPTION

Le programme de livraison standard comprend une sélection de thermostats à capillaire.

Sauf avis contraire les thermostats sont exécutés avec :

- un corps noir et un capot de protection gris en plastique résistant
- un contact inverseur libre de potentiel, 15 (8) A @ 24-250 Vac (α)
- le bouton de consigne se trouve en externe ou en dessous du couvercle

(α) remarque importante : pour une tension de 24 Vac, le courant minimal est de 150 mA !



JET-110 RF

THERMOSTATS À CAPILLAIRE JET-1..

Référence	Plage	Différentiel	Consigne
JET-110 R	-35 .. +30°C	1 .. 15 K	Externe
JET-110 RF	-35 .. +30°C	1 .. 15 K	Interne
JET-120 R	0 .. +60°C	1 .. 15 K	Externe
JET-120 RF	0 .. +60°C	1 .. 15 K	Interne
JET-121 RF	0 .. +60°C	3 K fixe	Interne



JET-120X

THERMOSTATS À CAPILLAIRE JET-120X

Longueur capillaire	: 1,8 m
Plage de mesure	: 0°C .. 60°C
Différentiel	: voir tableau
Température ambiante	: -10 .. +80° C

Boîtier	: plastique résistant
classe de protection	: IP 65


Exécution	Plage	Différentiel	Consigne
JET-120 X	0 .. +60°C	1 .. 15 K	Externe
JET-120 XF	0 .. +60°C	1 .. 15 K	Interne

AMBIANCE



CONTACT

RACCORDEMENT ELECTRIQUE



DIMENSIONS

